

Datos generales

Especificaciones de producto

Modelo No. (a)	4TTR3018H1000N	4TTR3024H1000N	4TTR3030G1000N	4TTR3036G1000N
Datos eléctricos — V/F/HZ (b)	208/230/1/60	208/230/1/60	208/230/1/60	208/230/1/60
Ampacidad mínima de circuito	12	17	19	22
Tamaño máximo fusible (AMPS)	20	25	30	35
COMPRESOR	CLIMATUFF®-SCROLL	CLIMATUFF®-SCROLL	CLIMATUFF®-SCROLL	CLIMATUFF®-SCROLL
RL AMPS — LR AMPS	9 — 48	12.8 — 58.3	14.1 — 73	16.7— 79
FL AMPS ventilador exterior	0.64	0.64	0.64	0.64
HP ventilador	1/8	1/8	1/8	1/8
Dia. ventilador (inches)	23.0	23.0	23.0	23.0
Serpentín	SPINE FIN™	SPINE FIN™	SPINE FIN™	SPINE FIN™
Refrigerante R410A	5 LBS., 11 OZ	5 LBS., 9 OZ	5 LBS., 11 OZ	6 LBS., 9 OZ
Tam. línea— IN. D.E. GAS (c)	3/4	3/4	3/4	3/4
Tam. línea— IN. D.E. LIQ. (c)	3/8	3/8	3/8	3/8
Subenfriamiento carga especif.	10°F	10°F	10°F	11°F
Dimensiones A x A x P (IN.) (embalado)	34 x 30.1 x 33	34 x 30.1 x 33	34 x 30.1 x 33	38 x 30.1 x 33
Peso - embarque (lbs.)	167	169	180	197
Peso - Neto (lbs.)	140	142	153	170
Accesorios opcionales:				
Temporiz. protector d/reciclaje	TAYASCT501A	TAYASCT501A	TAYASCT501A	TAYASCT501A
Control desescarche evapor.	AY28X079	AY28X079	AY28X079	AY28X079
Jgo. aislador de hule/caucho	BAYISLT101	BAYISLT101	BAYISLT101	BAYISLT101
Jgo. montaje condición extrema	BAYECMT023	BAYECMT023	BAYECMT023	BAYECMT023
Juego de arranque	BAYKSKT263	BAYKSKT263	BAYKSKT263	BAYKSKT263
Juego calentador del cárter	BAYCCHT302	BAYCCHT302	BAYCCHT302	BAYCCHT302
Juego para costera	BAYSEAC001	BAYSEAC001	BAYSEAC001	BAYSEAC001
Juego bajo ambiente	BAYLOAM103	BAYLOAM103	BAYLOAM103	BAYLOAM103
Jgo. línea refrigerante (d)	TAYREFLN950	TAYREFLN950	TAYREFLN7*	TAYREFLN7*

(a) Certificado según programa de certificación de equipo unitario de aire acondicionado basado en norma AHRI 210/240 estand.

(b) Calculado de acuerdo con la N.E.C. Usar sólo disyuntores de circuito o fusibles HACR.

(c) Long. estándar de línea - 60' línea succión y línea líquido. Para mayores longitudes y elevaciones ver programa de tubería Pub#32-3312-0* (*denota última revisión).

(d) * = 15, 20, 25, 30, 40 y 50 pies juego de línea disponible.

Especificaciones de producto

Modelo No. (a)	4TTR3042D1000N	4TTR3048D1000N	4TTR3060D1000N
Datos eléctricos – V/F/HZ (b)	280/230/1/60	280/230/1/60	280/230/1/60
Ampacidad mínima de circuito	26	28	35
Tamaño máximo fusible (AMPS)	45	50	60
COMPRESOR	CLIMATUFF®- SCROLL	CLIMATUFF®- SCROLL	CLIMATUFF®- SCROLL
RL AMPS – LR AMPS	19.9 – 105	21.8 – 117	26.8 – 134
FL AMPS ventilador exterior	0.93	0.93	0.93
HP ventilador	1/5	1/5	1/5
Dia. ventilador (inches)	27.5	27.5	27.5
Serpentín	SPINE FIN™	SPINE FIN™	SPINE FIN™
Refrigerante R410A	6 LBS., 2 OZ	6 LBS., 13 OZ	8 LBS., 0 OZ
Tam. línea IN. D.E. GAS (c)	3/4	7/8	7/8
Tam. línea— IN. D.E. LIQ. (c)	3/8	3/8	3/8
Subenfriamiento carga especif.	10°F	10°F	10°F
Dim. A x A x P (IN.) (embalado)	34.4 x 35.1 x 38.7	34.4 x 35.1 x 38.7	42.4 x 35.1 x 38.7
Peso - embarque (lbs)	228	235	261
Peso - neto (lbs)	196	203	226
Accesorios opcionales			
Temporiz. protector d/reciclaje	TAYASCT501A	TAYASCT501A	TAYASCT501A
Control desescarche evaporador	AY28X079	AY28X079	AY28X079
Juego aislador de hule/caucho	BAYISLT101	BAYISLT101	BAYISLT101
Juego montaje condición extrema	BAYECMT004	BAYECMT004	BAYECMT004
Juego de arranque	BAYKSKT263	BAYKSKT263	BAYKSKT263
Juego calentador del cárter	BAYCCHT301	BAYCCHT301	BAYCCHT301
Juego para costera	BAYSEAC001	BAYSEAC001	BAYSEAC001
Juego bajo ambiente	BAYLOAM103	BAYLOAM103	BAYLOAM103
Juego línea refrigerante (d)	TAYREFLN7*	TAYREFLN3*	TAYREFLN3*

(a) Certificado según programa de certificación de equipo unitario de aire acondicionado basado en norma AHRI 210/240 estand.

(b) Calculado de acuerdo con la N.E.C. Usar sólo disyuntores de circuito o fusibles HACR.

(c) Long. estándar de línea - 60' línea succión y línea líquido. Para mayores longitudes y elevaciones ver programa de tubería Pub#32-3312-0* (* denota última revisión).

(d) * = 15, 20, 25, 30, 40 y 50 pies juego de línea disponible.

MODELO	Fuerza Sonora ponderada [dB(A)]	Fuerza sonora ponderada A de octava completa dB (dB(A))							
		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
4TTR3018H1	72	73.7	71.4	65.4	68	67.3	62.9	56	50.3
4TTR3024H1	74	47.9	60.5	64.1	71.2	71.2	69.0	58.2	51.5
4TTR3030G1	71	77	68	69	70	69	72	61	58
4TTR3036G1	74	47.5	64.5	62.3	69.1	72.2	72.6	59.9	52.1
4TTR3042D1	74	78	73	69	71	70	64	58	53
4TTR3048D1	75	80	73	70	72	71	65	63	59
4TTR3060D1	80	47.3	55.7	69	72.7	75.8	69.4	62.2	53.3